

BRADYPRINTER™

Modèle : BP-PR PLUS

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC



BradyPrinter™ BP-PR PLUS

Référence	Description
BP-PR200 PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 203 dpi
BP-PR300 PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 300 dpi
BP-PR600 PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 600 dpi

BradyPrinter™ BP-PR PLUS Options adaptées par usine

Référence	Description
BP-PR200 PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 203 dpi + Cellule de prédécoulement
BP-PR300 PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 300 dpi + Cellule de prédécoulement
BP-PR600 PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 600 dpi + Cellule de prédécoulement

BradyPrinter™ BP-PR PLUS Options installables sur place

Massicot CU4
Plateau Massicot 4
Massicot CU4 – Perforation*
Possibilité de personnaliser la perforation du massicot
Ré-enrouleur externe ER1 – diamètre rouleau 210 mm
Ré-enrouleur externe ER4 – diamètre rouleau 300 mm
Dérouleur externe EU4 – diamètre rouleau 300 mm
Plaque de guidage réenrouleur RG4
Connecteur Database pour BP Precision PLUS
Carte mémoire Compact Flash – 512Mo
Câble série RS 232C 9/9 broches, 4,5m
Capteur présence PS8 – fonctionnement manuel
Capteur présence PS6 – fonctionnement automatique
Tête d'impression – 203 dpi
Tête d'impression – 300 dpi
Tête d'impression – 600 dpi

* Le massicot laisse des perforations sur le support – Possibilité de personnaliser la perforation sur demande

L'imprimante BP-PR PLUS est une imprimante qui répondra à vos attentes pour l'identification et la traçabilité de vos produits, plus particulièrement dans les domaines de l'électronique, l'électrique, les télécommunications ou même les milieux laboratoires.

Sans aucune manipulation, elle permet un changement simple et rapide de matériaux et de formats différents tout en gardant en mémoire les paramètres d'impression.

Ses caractéristiques sont notamment :

Modularité et facilité d'utilisation

- Les accessoires : massicot, réenrouleur et cellule de prédécoulement (peel-off) sont facilement et rapidement interchangeables

Système polyvalent

- Fonction « plug and play » pour claviers et scanners standard

Très large gamme de matériaux d'étiquetage

- Matériaux très divers en terme de qualité d'impression et d'alignement, y compris polyimide

Supports de diamètres différents

- Imprimante compatible avec différents supports standard BPT et THT

Calibration facile

- Permet des changements fréquents de matériaux, réduit la perte d'étiquettes

Une large palette graphique

- 4 lignes d'écriture. Plus de symboles disponibles, de nombreuses langues supportées par la machine (y compris le chinois)

Pavé de navigation

- Opérations simples, menu interactif. Eclairage par LED.

Têtes d'impression interchangeables

- Le firmware installé permet un changement simple des têtes d'impression de 203 vers 300 dpi, et inversement

Langage de programmation simple

- Créez facilement et rapidement vos modèles d'étiquette en mode autonome (non connecté)

Outil de diagnostic puissant

- Détection rapide des pannes et de leurs causes - Réduit les temps d'arrêt de l'imprimante

BradySoft Basic

- Le logiciel d'étiquetage est fourni GRATUITEMENT avec l'imprimante. Imprimez sans attendre!

Etiquettes

Matériaux Brady compatibles:
Polyester Blanc: B-422, B-423, B-488, B-489
Polyester Métallisé: B-435, B-428
Polyimide: B-457, B-426, B-479
PermaSleeves - PS-250-2W
Auto-protégé: B-427
DuraSleeves

Rubans

Encreage – interne ou externe
Diamètre rouleau maximal – 80 mm
Diamètre mandrin – 25 mm
Largeur maximale - jusqu'à 114 mm

Support

Diamètre total maxi 210 mm
Diamètre mandrin 25.4 à 76.00 mm
Sens d'enroulement: Intérieur ou extérieur (pour enrouleur interne, uniquement extérieur)
Largeur du dorsal : 120 mm

Etiquette

Largeur : 4 - 116 mm
Hauteur : 5 - 2000 mm

Dimensions

Hauteur: 274mm
Profondeur: 446 mm
Largeur: 190 mm (200 dpi), 242mm (300 et 600 dpi)
Poids: 8.5 kg (200 dpi) ,9 kg (300 et 600 dpi)

Alimentation

Tension d'alimentation
100 – 240V ~ 50/60 Hz PFC
Consommation d'énergie max 250 W

Electronique

Processeur 32 Bit – Coldfire 64/144 MHz
64 MB RAM
8 MB ROM Flash
Emplacement pour carte mémoire – CF Type 1
Horloge temps réel avec impression date et heure
Pavé de navigation - éclairage par LED
Afficheur LCD graphique

Interface

Série RS 232 C 1.200 jusqu'à 230.400 baud/8 bit
Parallèle Centronics bidirectionnel suivant IEE 1284 (en option)
USB 2.0 High Speed Slave pour connexion PC
Ethernet 10/100 Base T, LPD, RAWLIP-Printing
DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP
RS 422, RS 485, 1.200 up to 230.400 Baud 8/bit (en option)
Connexion périphérique
Carte WLAN de 802.11b./g (en option)
USB Maître pour clavier et scanner
Convertisseur Twinax/Coax (en option)

Environnement

Température de fonctionnement/humidité sans condensation: 10 à 35° C/30-85%
Réglementations de sécurité: CE, FCC Class A, CB, CCC

Polices

5 polices Bitmap incluant OCR-A, OCR-B
et 3 polices vectorielles : Swiss 721, Swiss 721 Bold
et Monospace 821 disponibles en interne
Polices TrueType téléchargeables

Tailles

Polices Bitmap Largeur et hauteur : 1 à 3 mm Facteur d'agrandissement et d'élargissement : 2 à 10
Polices vectorielles : Largeur et hauteur : 0,9 à 128 mm Facteur d'échelonnement : infini

Codes à barres

Codes à barres linéaires:

Code 39, Code 93, Code 39 Full ASCII
Codabar, EAN 8, EAN 13, EAN/UCC 128
EAN/UPC App. 2, EAN/UPC App 5, FIM, HIBC
Interleaved 2/5, Ident-and lead Code of German
Post AG, Jan 8m Jan 13, MSI, Plessey, Postnet
RSS 14, UPC A, UPC E, EPC E0,

Codes à barres 2D

Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF, UPS Maxicode, QR Code
Codes variables en hauteur, largeur and épaisseur
Orientation 0°, 90°, 180°, 270°
En option avec impression de caractères et code marche/arrêt, selon le code

Sens d'impression

Polices bitmap/codes à barres 0°, 90°, 180°, 270°
Polices TrueType Rotation 360° par incrément de 1°, impression miroir

Brady en Europe:

Belgique: +32 (0) 52 45 78 11	Norvège: +47 70 19 10 30
Danemark: +45 66 14 44 00	Slovaquie: +421 2 3300 4800
France: +33 (0) 3 20 76 94 48	Espagne: +34 900 902 993
Allemagne: +49 (0) 6103 7598 660	Suède: +46 (0) 8 590 057 30
Hongrie: +36 23 428 525	Turquie: + 90 212 264 02 20
Italie: +39 02 9628 6014	Royaume-Uni: +44 (0) 1295 228 288

Votre Partenaire Brady

EUR-0-502-FF



Y428917