



ASPIRATION



Aspirateur pneumatique JAC 3



Aspirateur pneumatique JAC 3

NPK



- Pas de projections (soufflette), lors du nettoyage des pièces ou des machines.
- Sa poignée orientable vous permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès.
- Sa conception simple, ne comportant aucun organe mobile, vous garantit une grande durée de vie de votre aspirateur.
- La conception du système Venturi procure au JAC 3 une puissance synonyme de gain de productivité.

- Applications :
- Aspiration poussière
 - Aspiration de limaille
 - Aspiration de copeaux sur machines outils
 - Aspiration de débouchures de presse
 - Aspiration de sable de fonderie
 - Aspiration de liquides
 - Transport de granulés plastiques (pour alimenter les presses à injection)
 - Soufflage
 - ...

Caractéristiques techniques

Sortie du tuyau d'aspiration (mm)	Pression d'air nécessaire (bars)	Raccord mâle	Dépression	Consommation d'air nécessaire (m ³ /min)	Longueur- hauteur - épaisseur (mm)	Poids (kg)	Code article
32	6	1/4"	21,57 KPa	0,8	230 - 120 - 55	0,8	2-1074100

L'équipement standard :

- 1 suceur rectangulaire
- 1 nez suceur, 1 sac complet avec pince
- 1 tuyau de refoulement rigide
- 1 raccord 1/4 mâle, 1 cerflex



Accessoires JAC 3

Accessoires en option :

- Tuyau avec manchon - **Code article 2-1000345**
- Bidon de récupération de 20 litres - **Code article 2-1000364**
- Bidon de 55 litres avec filtre à poussière - **Code article 2-1000368**



Bidon 20L



Bidon 55L

www.doga.fr



8, avenue Gutenberg, ZI Pariwest - BP 53
 78311 Maurepas Cedex - France
 Tél. : 01 30 66 41 64 • Fax : 01 30 66 41 68

usinage@doga.fr



Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).