



Information Produits

Weller®

WR 2000A

Numéro de commande : **T0053378699**

Station à air chaud 2 canaux 250 W/230 V

- Station de dessoudage 2 canaux avec fer à air chaud HAP 1
- Grand kit à air chaud
- Fonctionnement simultané de 2 outils de soudage
- Possibilité de raccordement de tous les outils de soudage jusqu'à 200 W

Caractéristique techniques

Dimensions L x l x H	273 x 235 x 102 mm
Poids	env. 6,7 kg
Canaux	2
Tension d'alimentation	230 V
Puissance de sortie	250W
Degré de protection	1 pour appareil de commande, 3 pour fer à souder
Fusible	T2 A
Plage de température	Fer à souder et fer à dessouder en continu 50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F) Plage de température réglable en fonction de l'outil
Déclencheur à maximum de courant	1,6 A
Précision de température	± 9 °C
Stabilité en température	± 2 °C
Résistance de fuite	Panne à souder (panne vers masse) correspond à IPC-J-001
Tension de fuite	Panne à souder (panne vers masse) correspond à IPC-J-001

Pompe (fonctionnement intermittent 30/30 s)	Dépression max. 0,7 bar
Consommation d'air	35 l/ mn
Air chaud	max. 15 l/mn
Afficheur	LCD
Commande de la température	Touches
Sécurité antistatique	Oui
Compensation de potentiel	Via une prise de 3,5 mm (état initial: mise à la terre directe)
Inteface USB	Non
N° de commande	T0053377699